

ソーラー式LED足元灯 〈 DLB-S-As 〉



〈設置参考図〉

■ 高性能システムを構成

- 日亜製のLEDにより低消費電力でも明るさ確保

■ 自動制御機能

- 点灯・消灯は自動で行います。
- 過放電制御、過充電制御を自動で行います。

■ 用途

- 事務所、公園などの階段や段差のある通路、その他足元のくらい箇所

■ ひかり方

- 不動光

ソーラー式LED足元灯 〈 DLB-S-As 〉

形状
仕様

型式	名称	参考寸法(W×H×D)	重量
DLB-S-As	バッテリーボックス(樹脂) 1台 灯具(SUS) 4台	約420mm×約300mm×約160mm 長さ約560mm	約16kg

項目	仕様
太陽電池出力	32W以上
蓄電池	シール鉛バッテリー
全光束(灯具1台)	50Lm程度
使用LED(灯具1台)	高輝度LED 9個
不日照稼働日数	約3日以上
制御システム	プログラム制御

標準本体価格 オープン価格

※仕様、形状及び価格は性能向上のため予告無く変更することがあります。

注意

⚠ 注意

- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、湿気が多い場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
絶縁不良、落下、劣化のおそれがあります。
- この器具は防湿形ではありませんので、湿気が多い場所では使用しないでください。
湿気の進入による絶縁不良の原因になります。
- 周囲温度が40℃以上の場所では使用しないでください。
- 器具の耐風速は60m/sですので、それ以上の風速を受ける場所では使用しないでください。
バッテリーは補水などメンテナンスは不要ですが、寿命になれば交換が必要です。
- 設置場所によっては、地方公共団体、電力会社、通信会社などへの申請及び費用が必要になる場合があります。

[製造・開発] **株式会社 電信** 環境エネルギー事業部 ホームページ: <http://densin.co.jp>
 [連絡先] 〒771-0137 徳島県徳島市川内町平石若宮121-1 E-mail: led-light@densin.co.jp
 TEL (088)665-6366(代) FAX (088)665-3885