

# LED簡易航路標識灯

## 〈 DLP 02Y16 01 〉



### ■ 高性能システムを構成

- 日亜製のLEDにより低消費電力でも明るさ確保

### ■ 設置場所

- 防波堤の先端に設置

### ■ ひかり方

- 不動光

### ■ 塩害対策製品

- オールステンレスの焼き付け塗装

# LED簡易航路標識灯 < DL P 02Y16 01 >

形状  
仕様

型式	名称	参考寸法(W×H×D)	重量
DL P 02Y16 01	簡易航路標識灯	(高さ)約1170mm×(最大径)約400mm	約20kg

項目	仕様
消費電力	20W
本体	ステンレス+塗装
全光束	1300Lm
使用LED	高輝度LED 28個
ひかり方	不動光

標準本体価格 オープン価格

※仕様、形状及び価格は性能向上のため予告無く変更することがあります。

注意

## ⚠ 注意

- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、では使用しないでください。  
絶縁不良、落下、劣化のおそれがあります。
- 周囲温度が40℃以上の場所では使用しないでください。

■ 販売店住所

[製造・開発] **株式会社 電信** 環境エネルギー事業部 ホームページ: <http://densin.co.jp>  
[連絡先] 〒771-0137 徳島県徳島市川内町平石若宮121-1 E-mail: [led-light@densin.co.jp](mailto:led-light@densin.co.jp)  
TEL (088)665-6366(代) FAX (088)665-3885